

	
11 Certif. No: 2477 - CPR - 1911	
Proizvođač/Producer/Proizvajalec: Ciglanica Cerje Tužno d.o.o. Cerje Nebojše 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska tel. +385 (0)42 406 352 www.ciglanacerjetuzno.hr	
	
UNITHERM 30 Z PROFI Opečni zidni element / Opečni zidak / Clay masonry unit	
Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: 250/300/249 mm	
Izjava o svojstvima br / Declaration of performance no / Izjava o lastnostih št./: 017-1-25	
Dimenzije/Dimensions/Mere	250/300/249 mm
Razred proizvodnje/Category/Kategorija opeke:	I CL
Dopušteno odstupanje dimenzija/Dimensional tolerances/Dimenzijske tolerancije:	
Razred dopuštenih odstupanja/Tolerance category/Kategorija odstupanja dimenzija:	T1
Razred raspona/Range category/Kategorija raspona:	R1
Ravnost / planparallelnost	0,2 / 1,5 mm
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Prema priloženom crtežu/As in attached drawing/Kot v priloženi risbi
	Grupa elementa 2 prema EN 1996-1-1:2005
	Group 2 unit to EN 1996-1-1:2005
	Grupa elementa 2 prema EN 1996-1-1:2005
Bruto težina/Gross weight/Bruto teža	1470
Tlačna čvrstoća (mjerena okomito)/ Compressive strength (⊥ to bedface)/ Tlačna trdnost (⊥ na naležnoj plošev):	≥ 10 N/mm ²
Tlačna čvrstoća (mjerena horizontalno)/ Compressive strength (⊥ to header) Tlačna trdnost (⊥ na bočno plošev)	≥ 2 N/mm ²
Čvrstoća prijanjanja/ Bond strength/Trdnost vezi:	0,15/0,30 N/mm ²
Upijanje vode/ Water absorption/	13 - 16 %
Upijanje vode:	Ne pustiti izpostavljenje.
Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na ožnj, Razred:	A1
Direktna zračna zvučna izolacija/Direct airborne sound insulation/ Izolacija zvuka, ki se prenaša po zraku:	
Bruto objamska masa u suhom stanju/Gross dry density/Bruto gostota:	790 kg/m ³ (D1)
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Kao gore/As above/Kot zgoraj
Dimenzijska stabilnost (Kretanje vlage)/ Dimensional stability (Moisture movement)/ Dimenzijska stabilnost (Gibanje vlage):	NPD
Sadržaj aktivnih tvari/Active soluble salts content/Vsebnost zdravihlinih topnih soli:	NPD-S0
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje/ Durability against freeze/thaw/ Otpornost na smrzavanje/odmrzovanje:	NPD-F0
Sadržaj štetnih tvari/Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi	Nema/ No/ Nema
Koeficijent difuzije vodene pare/ Water vapour diffusion coefficient/ Koeficijent prepustnosti vodne pare:	μ = 5/10
Toplinska provodljivost/ Thermal conductivity, λ _{10dry} / Toplotna prevodnost:	0,175 λ10,dry,unit(W/mK)
Usklađena tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnička specifikacija:	EN 771-1:2011+A1:2015
Identifikacijski broj prijavljenog tipa/ Identification number of notified body/ Ident št.prijava organa/	2477
Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena uporaba/	Element za zaštićeni nosilni i nenosilni zid/Element za nosilne i nenosilne zaštićene zidake/ For protected bearing and non-bearing walls
Br.kom. na paleti/ Quantity/ Štkos. na paleti/	96
Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehniška navodila:	
Namjena: Proizvod je namijenjen za zaštićeni nosilni i nenosilni zid tehnikom lipepljenja jednodokomponentnim, poliuretantskim lipepljom za zidanje na temperaturi u rasponu od -15°C do +35°C. Zidarski radovi tehnikom lipepljenja moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Prilikom izvođenja zida potrebno je pridržavati se sljedećih mjera: zidanje tehnikom lipepljenja mora se izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklap mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa. Priprema podloge i upute za lipepljenje brušene opeke: prije zidanja tehnikom lipepljenja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi provalili vlagu. Podlogu očistiti i uklopiti sve tvari koje se mogu vezovati kao što su prašina, masti i dr. Podlogu i zidne elemente prije nanošenja lipepla dobro navlažite prskanjem vode. Višak lipepla odmah uklonite sredstvom za čišćenje poliuretantskim pjena ili acetonom. Na brušenu opeku UNITHERM PROFi nanijeti dva paralelna sloja širine oko 3-4 cm na udaljenosti 2-3 cm od vanjskog ili unutarnjeg ruba opeke. Svaki sljedeći red opeke početi polagati oko 2 min nakon nanošenja lipepla da na lipeplu ne nastane tanak film. Zalijepljene položene opeke ne smiju se podizati ili pomicati jer se u tom slučaju mora ponoviti postupak nanošenja cijele količine lipepla. Opeku nije dopušteno razbijati zidarskim profesionalno u skladu s veljajnim predpis i standard. Pri gradnji stene je treba upotrebljavati nasledećje ukrepe: zidanje s tehniko lipepljenja je treba izvesti s pravilno zidno puzenje, pokrivanje pa mora biti vsaj 30% došine elementa stene.	
Priprava podloge i navodila za lipepljenje brušene opeke: pred zidanjem s tehniko lipepljenja je treba vgraditi hidroizolaciju, da stene ne absorbiraju vodu. Očistite podlogu i odstranite vsa veziva, kot so prah, masloče itd. Pred nosomom lipepla dobro namočite podlogu in stenske elemente s pršenjem vode. Oveđno lipeplj takoj odstranite s čistilom iz poliuretanske pjene ali acetonom. Na brušeno opeku UNITHERM PROFi nanestite dva vzporedna sloja široka približno 3-4 cm na razdalji 2-3 cm od zunanjega ali notranjega ruba opeke. Vsaklo naslednje vrsto opeke začinite polagati 2 minuti po nanosu lipepla, tako da na lipeplu ne nastane tanek film. Ljepljene položene opeke se ne sme dvigovati ali premikati, v tem primeru je treba ponoviti postopek nanajanja celotne količine lipepla. Zidanka ni dovoljno lomiti s zidarskim kladivom, vendar ga je treba z uporabo zaščitnih sredstev razbiti z opečno žago. Prevoz: predvzno sredstvo, namenjeno za prevoz gradbenega materiala na paletah. Skladiščenje: na ravni trdi podlagi, v največ dveh nadstropjih z obstoječo paletno in folijo. Rok uporabnosti: Neomejeno, če je izdelek pravilno shranjen. Država izvora: Hrvaška	

	
11 Certif. No: 2477 - CPR - 1911	
Proizvođač/Producer/Proizvajalec: Ciglane Cerje Tužno d.o.o. Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska tel. +385 (0)42 406 352 www.ciglanacerjetuzno.hr	
	
UNITHERM 30 Z PROFI Opečni zidni element / Opečni zidak / Clay masonry unit Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: 250/300/249 mm	
Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance. / Izjava o lastnostih št./: 017-1-25	
Dimenzije/Dimensions/Mere	250/300/249 mm
Razred proizvodnje/Category/Kategorija opeke:	I CL
Dopušteno odstupanje dimenzija/Dimensional tolerances/Dimenzijske tolerance:	
Razred dopuštenih odstupanja/Tolerance category/Kategorija odstupanja dimenzija:	T1
Razred raspona/Range category/Kategorija raspona:	R1
Ravnost / planparallelnost	0,2 / 1,5 mm
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Premo priloženom crtežu/As in attached drawing/Kot v priloženim risbi Grupa elementa 2 prema EN 1996-1-1:2005 Group 2 unit to EN 1996-1-1:2005 Grupa elementa 2 prema EN 1996-1-1:2005
Bruto težina/Gross weight/Bruto teža	1470
Tlačna čvrstoća (mjerena okomito)/ Compressive strength (⊥ to bedface)/ Tlačna trdnost (⊥ na naležne ploskev):	≥ 10 N/mm ²
Tlačna čvrstoća (mjerena horizontalno)/ Compressive strength (⊥ to header)/ Tlačna trdnost (⊥ na bočno ploskev)	≥ 2 N/mm ²
Čvrstoća prijanjanja/ Bond strength/Trdnost vezi:	0,15/0,30 N/mm ²
Upijanje vode/ Water absorption/ Upijanje vode:	13 - 16 % Not to be left exposed. Ne pustiti izloštavljene.
Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na oženj, Razred:	A1
Direktna zračna zvučna izolacija/Direct airborne sound insulation/ Izolacija zvuka, ki se prenaša po zraku:	
Bruto objamska masa u suhom stanju/Gross dry density/Bruto gostota: 790 kg/m³ (D1)	
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Kao gore/As above/Kot zgoraj
Dimenzijska stabilnost (Kretanje vlage)/ Dimensional stability (Moisture movement)/ Dimenzijska stabilnost (Gibanje vlage):	NPD
Sadržaj aktivnih tvari/soli/Active soluble salts content/Vsebnost raztopljivih topnih soli:	NPD-S0
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje/ Durability against freeze/thaw/ Otpornost na smrzavanje/odmrzovanje:	NPD-F0
Sadržaj štetnih tvari/Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi:	Nema/ No/ Nema
Koeficijent difuzije vodene pare/ Water vapour diffusion coefficient/ Koeficijent prepustnosti vodne pare:	μ = 5/10
Toplinska provodljivost/ Thermal conductivity, λ_{10dry}/ Toplotna prevodnost:	0,175 λ10,dry,unit(W/mK)
Usklađena tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnička specifikacija:	NPD
Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident.št.prijava tijela/Ident.št.prijava tijela:	2477
Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena uporaba/	Element za zaštićeni nosivi i nenosivi zid/Element for nosilne i nenosilne zaštićene zidake/ For protected bearing and non-bearing walls
Br.kom. na paleti/ Quantity/ Štkos. na paleti/	96
Datum kontrole/Dat. proizvodnje/ Vreme kontrole/ Dat. proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehnička navodila:	
Namjena: Proizvod je namenjen za zaštićeni nosivi i nenosivi zid tehnikom lijepljenja jednokomponentnim, poliuretantskim lepljivom za zidanje na temperaturi u rasponu od -15°C do +35°C. Zidarski radovi tehnikom lijepljenja moraju biti izvođeni stručno prema važećim propisima i normama. Prilikom izvođenja zida potrebno je pridržavati se sljedećih mjera: zidanje tehnikom lijepljenja mora se izvoditi prirodnim zidarskim vrsto, a preklom mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa. Prispraga podloge i upute za lijepljenje brušenih opeke: prije zidanja tehnikom lijepljenja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu. Podlogu očistiti i uklopiti sve vrste koje se mogu vezivati kao što su grašina, masti i dr. Podlogu i zidne elemente prije nanošenja lepljiva dobro navlažiti prskanjem vode. Višak lepljiva odmah ukloniti sredstvom za čišćenje poliuretantskim pjena ili acetonom. Na brušenu opeku UNITHERM PROFIL nanijeti dva paralelna sloja širine oko 3-4 cm na udaljenosti 2-3 cm od vanjskog ili unutarnjeg ruba opeke. Svaki sljedeći red opeke početi polagati oko 2 min nakon nanošenja lepljiva da na lepljivu ne nastane tanki film. Zalijepljene položene opeke ne smiju se podizati ili pomicati jer se u tom slučaju mora ponoviti postupak nanošenja cijele količine lepljiva. Opeku nije dopušteno razbijati zidarskim profesionalno u skladu s veljajnim predpisima i standardima. Pri gradnji stene je treba upotrebljavati sljedeće uklope: zidanje s tehnikom lijepljenja je treba izvesti s pravilno izdvojenim preklapanjem, preklapanje pa mora biti vsaj 30% dužine elementa stene. Prispraga podloge i navodila za lijepljenje brušenih opeke: pred zidanjem s tehnikom lijepljenja je treba vgraditi hidroizolaciju da stene ne absorbiraju vodu. Očistite podlogu i odstranite vsa veziva, kot so prah, maščobne št. Pred nanosom lepljiva dobro namočite podlogu i stenske elemente s pršenjem vode. Odvođeno lepljivo taklo odstranite s čistom iz poliuretantske pene ali acetonom. Na brušenu opeku UNITHERM PROFIL nanestite dva vzporedna sloja široka približno 3-4 cm na razdalji 2-3 cm od zunanjega ali notranjega ruba opeke. Vsako naslednje vrsto opeke začrtajte polagati približno 2 minuti po nanosu lepljiva, tako da na lepljivu ne nastane tank film. Lepljene položene opeke se ne sme dvigovati ali premakniti, v tem primeru je treba ponoviti postopek nanasanja celotne količine lepljiva. Zidaka ni dovoljeno lomiti s zidarskim ključem, vendar ga je treba s uporabo zaščitnih sredstev razrezati z opečno žago. Prevoz: prevozno sredstvo, namenjeno za prevoz gradbenega materiala na paletah. Sklaščanje: na ravni trdi podlagi, v največ dveh nadstropjih z obstoječo paletno in folijo. Rok uporabnosti: Neomejeno, če je izdelek pravilno shranjen. Država izvora: Hrvatska	
Namen: Izdelek je namenjen zaštićeni nosivi i nenosivi stene s tehniko lepljenja z enokomponentnim, poliuretantskim lepljivom za zidanje u temperaturnom području od -15°C do +35°C. Zidarska dela s tehniko lepljenja moraju biti izvođena profesionalno u skladu s veljajnim predpisima i standardima. Pri gradnji stene je treba upotrebljavati sljedeće uklope: zidanje s tehnikom lepljenja je treba izvesti s pravilno izdvojenim preklapanjem, preklapanje pa mora biti vsaj 30% dužine elementa stene. Prispraga podloge i navodila za lijepljenje brušenih opeke: pred zidanjem s tehniko lepljenja je treba vgraditi hidroizolaciju da stene ne absorbiraju vodu. Očistite podlogu i odstranite vsa veziva, kot so prah, maščobne št. Pred nanosom lepljiva dobro namočite podlogu i stenske elemente s pršenjem vode. Odvođeno lepljivo taklo odstranite s čistom iz poliuretantske pene ali acetonom. Na brušenu opeku UNITHERM PROFIL nanestite dva vzporedna sloja široka približno 3-4 cm na razdalji 2-3 cm od zunanjega ali notranjega ruba opeke. Vsako naslednje vrsto opeke začrtajte polagati približno 2 minuti po nanosu lepljiva, tako da na lepljivu ne nastane tank film. Lepljene položene opeke se ne sme dvigovati ali premakniti, v tem primeru je treba ponoviti postopek nanasanja celotne količine lepljiva. Zidaka ni dovoljeno lomiti s zidarskim ključem, vendar ga je treba s uporabo zaščitnih sredstev razrezati z opečno žago. Prevoz: prevozno sredstvo, namenjeno za prevoz gradbenega materiala na paletah. Sklaščanje: na ravni trdi podlagi, v največ dveh nadstropjih z obstoječo paletno in folijo. Rok uporabnosti: Neomejeno, če je izdelek pravilno shranjen. Država izvora: Hrvatska	