



11

Certif. No: 2477 - CPR - 1912

Proizvođač/Producer/Proizvajalec:

Ciglanica Cerje Tužno d.o.o.

Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska

tel. +385 (0)42 406 352

www.ciglanacerjetuzno.hr

**UNITHERM STROPNA ISPUNA 6,8/1**

Stropna ispuna / Stropno polnilo

Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:**250 x 430 (380) x 140 mm**

Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance No./ Izjava o lastnostih št./ : 019-1-14

Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:

Širina x visina x duljina/

width x height x length/

Širina x visina x dužina:

250 x 430 (380) x 140 mm

Dopušteno odstupanje dimenzija/

Dimensional tolerance/

Dimenzijske tolerance:

T2

Minimalne dimenzije/

Minimum dimensions/

Minimalne dimenzije:

N2

Tip glinenog bloka/ Type of clay blocks/

Vrsta glinenih blokova

NR

Bruto težina/ Gross weight/ Bruto teža

1210 kg

Mehanička otpornost (Čvrstoća pri savijanju)/

Mechanical resistance (Bending strength)/

Mehanska otpornost (Upogibna trdnost):

≥3000N Razred R2

≥3000N Razred R2

Reakcija pri požaru, Razred/

Reaction to fire, Euroclass/

Reakcija na oženj, Razred:

A1

A1

Bruto obujamska masa u suhom stanju/

Gross dry density/

Bruto gostota:

580 kg/m³580 kg/m³

Razred/Class/Razred

0,6

0,6

Toplinska provodljivost/

Thermal conductivity, λ_{10dy} /

Toplotna prevodnost:

NPD

NPD

Sadržaj štetnih tvari/ Dangerous substance/

Vsebnost nevarnih snovi

Nema/ No/ Nema

Nema/ No/ Nema

Usklađena tehnička specifikacija/

Harmonised technical specification/

Harmonizirana tehnička specifikacija:

EN 15037-3:2009+A1:2011

EN 15037-3:2009+A1:2011

Identifikacijski broj prijavljenog tijela/

Identification number of notified body/

Ident. št. priglašene organa

2477

2477

Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena

uporaba

Izrada stropova/making ceilings/ stropno polnilo

Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena

uporaba

Izrada stropova/making ceilings/ stropno polnilo

Br. kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti

144

144

Datum kontrole/Date of production control/

Vreme kontrole proizvodnje:

Datum kontrole/Date of production control/

Vreme kontrole proizvodnje:

Tehničke upute/Technical instructions/Tehnička navodila:

Namen: Opečni element namenjen za opravljanje semi-montažnih fert stropa debljine 20 cm, kot polnilo med stropnimi nosilci razmiku 50 cm. Služi kot opazni element AB delovanja tlačne plošče povprečni debljini 6 cm.

Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paletom in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče povprečni debljini 6 cm.

Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paletom in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče povprečni debljini 6 cm.

Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paletom in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska



11

Certif. No: 2477 - CPR - 1912

Proizvođač/Producer/Proizvajalec:

Ciglanica Cerje Tužno d.o.o.

Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska

tel. +385 (0)42 406 352

www.ciglanacerjetuzno.hr

**UNITHERM STROPNA ISPUNA 6,8/1**

Stropna ispuna / Stropno polnilo

Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:**250 x 430 (380) x 140 mm**

Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance No./ Izjava o lastnostih št./ : 019-1-14

Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:

Širina x visina x duljina/

width x height x length/

Širina x visina x dužina:

250 x 430 (380) x 140 mm

Dopušteno odstupanje dimenzija/

Dimensional tolerance/

Dimenzijske tolerance:

T2

Minimalne dimenzije/

Minimum dimensions/

Minimalne dimenzije:

N2

Tip glinenog bloka/ Type of clay blocks/

Vrsta glinenih blokova

NR

Bruto težina/ Gross weight/ Bruto teža

1210 kg

Mehanička otpornost (Čvrstoća pri savijanju)/

Mechanical resistance (Bending strength)/

Mehanska otpornost (Upogibna trdnost):

≥3000N Razred R2

≥3000N Razred R2

Reakcija pri požaru, Razred/

Reaction to fire, Euroclass/

Reakcija na oženj, Razred:

A1

A1

Bruto obujamska masa u suhom stanju/

Gross dry density/

Bruto gostota:

580 kg/m³580 kg/m³

Razred/Class/Razred

0,6

0,6

Toplinska provodljivost/

Thermal conductivity, λ_{10dy} /

Toplotna prevodnost:

NPD

NPD

Sadržaj štetnih tvari/ Dangerous substance/

Vsebnost nevarnih snovi

Nema/ No/ Nema

Nema/ No/ Nema

Usklađena tehnička specifikacija/

Harmonised technical specification/

Harmonizirana tehnička specifikacija:

EN 15037-3:2009+A1:2011

EN 15037-3:2009+A1:2011

Identifikacijski broj prijavljenog tijela/

Identification number of notified body/

Ident. št. priglašene organa

2477

2477

Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena

uporaba

Izrada stropova/making ceilings/ stropno polnilo

Br. kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti

144

144

Datum kontrole/Date of production control/

Vreme kontrole proizvodnje:

Tehničke upute/Technical instructions/Tehnička navodila:

Namen: Opečni element namenjen za opravljanje semi-montažnih fert stropa debljine 20 cm, kot polnilo med stropnimi nosilci razmiku 50 cm. Služi kot opazni element AB delovanja tlačne plošče povprečni debljini 6 cm.

Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paletom in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče povprečni debljini 6 cm.

Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paletom in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče povprečni debljini 6 cm.

Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paletom in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče povprečni debljini 6 cm.

Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paletom in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvatska

Namjena: Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao opazni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm.

Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdi podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska