

CE 11 Certif. No: 2477 - CPR - 1912 Proizvođač/Producer/Proizvajalec: Ciglana Cerje Tužno d.o.o. Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac; Republika Hrvatska tel. +385 (0)42 406 352 www.ciglanacerjetuzno.hr	
 UNITHERM STROPNA ISPUNA 6,8/1 Stropna ispun / Stropno polnilo Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: 250 x 430 (380) x 140 mm	
Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance No./ Izjava o lastnostih št./ : 019-1-14	
Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:	
š ir ina x visina x du lj ina/ width x height x lenght/ š ir ina x viš ir ina x dol ji na:	250 x 430 (380) x 140 mm
Dopušteno odstupanje dimenzija/ Dimensional tolerance/ Dimenzijske tolerance:	T2
Minimalne dimenzije/ Minimum dimensions/ Minimalne dimenzije:	N2
Tip glinenog bloka/ Type of clay blocks/ Vrsta glinenih blok ov	NR
Bruto težina/ Gross weight/ Bruto tež a	1250 kg
Mehanička otpornost (Čvrstoća pri savijanju)/ Mechanical resistance (Bending strength)/ Mehanska otpornost (Upogibna trdnost):	≥3000N Razred R2
Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na ogenj, Razred:	A1
Bruto obujamska masa u suhom stanju/ Gross dry densitiy/ Bruto gostota:	580 kg/m ³
Razred/Class/Razred	0,6
Toplinska provodljivost/ Thermal conductivity, λ _{10ary} / Toplotna prevodnost:	NPD
Sadržaj štetnih tvari/ Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi	Nema/ No/ Nema
Uskladen a tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnička specifikacija:	EN 15037-3:2009+A1:2011
Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident.št.pri g lašenega organa	2477
Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena uporaba	Izrada stropova/making ceilings/ stropno polnilo
Br. kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti	144
Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehniška navodila:	
Namen: Opeka je element namenjen za opravljanje semi-montažnih fert stropa debljine 20 cm, kot polnilo med stropnimi nosilci razniku 50 cm. Služi kot opažnih element AB delovanja tlačne plošče povprečni debelini 6 cm. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paleto in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvaška Namjena: Opečni element je namenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao oplatni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm. Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdu podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	

CE 11 Certif. No: 2477 - CPR - 1912 Proizvođač/Producer/Proizvajalec: Ciglana Cerje Tužno d.o.o. Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac; Republika Hrvatska tel. +385 (0)42 406 352 www.ciglanacerjetuzno.hr	
 UNITHERM STROPNA ISPUNA 6,8/1 Stropna ispun / Stropno polnilo Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: 250 x 430 (380) x 140 mm	
Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance No./ Izjava o lastnostih št./ : 019-1-14	
Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:	
š ir ina x visina x du lj ina/ width x height x lenght/ š ir ina x viš ir ina x dol ji na:	250 x 430 (380) x 140 mm
Dopušteno odstupanje dimenzija/ Dimensional tolerance/ Dimenzijske tolerance:	T2
Minimalne dimenzije/ Minimum dimensions/ Minimalne dimenzije:	N2
Tip glinenog bloka/ Type of clay blocks/ Vrsta glinenih blok ov	NR
Bruto težina/ Gross weight/ Bruto tež a	1250 kg
Mehanička otpornost (Čvrstoća pri savijanju)/ Mechanical resistance (Bending strength)/ Mehanska otpornost (Upogibna trdnost):	≥3000N Razred R2
Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na ogenj, Razred:	A1
Bruto obujamska masa u suhom stanju/ Gross dry densitiy/ Bruto gostota:	580 kg/m ³
Razred/Class/Razred	0,6
Toplinska provodljivost/ Thermal conductivity, λ _{10ary} / Toplotna prevodnost:	NPD
Sadržaj štetnih tvari/ Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi	Nema/ No/ Nema
Uskladen a tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnička specifikacija:	EN 15037-3:2009+A1:2011
Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident.št.pri g lašenega organa	2477
Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena uporaba	Izrada stropova/making ceilings/ stropno polnilo
Br. kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti	144
Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehniška navodila:	
Namen: Opeka je element namenjen za opravljanje semi-montažnih fert stropa debljine 20 cm, kot polnilo med stropnimi nosilci razniku 50 cm. Služi kot opažnih element AB delovanja tlačne plošče povprečni debelini 6 cm. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paleto in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvaška Namjena: Opečni element je namenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao oplatni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm. Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. Skladištenje: na ravnu tvrdu podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	