CE

**11**

**Certif. No: 2477 - CPR - 1912**

Proizvođač/Producer/Proizvajalec:
Ciglana Cerje Tužno d.o.o.
Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska
tel. +385 (0)42 406 352
www.ciglanacerjetuzno.hr

## UNITHERM STROPNA ISPUNA 6,8/1

**Stropna ispuna / Stropno polnilo**

**Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:**

**250 x 430 (380) x 140 mm**

Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance No./ Izjava o lastnostih št./ : 019-1-14

| Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: | |
|---|---|
| širina x visina x duljina/ *width x height x lenght/ širina x višina x dolžina:* | 250 x 430 (380) x 140 mm |
| Dopušteno odstupanje dimenzija/ *Dimensional tolerance/ Dimenzijske tolerance:* | **T2** |
| Minimalne dimenzije/ *Minimum dimensions/ Minimalne dimenzije:* | **N2** |
| *Tip glinenog bloka/ Type of clay blocks/ Vrsta glinenih blokov* | NR |
| *Bruto težina/ Gross weight/ Bruto teža* | **1250 kg** |
| Mehanička otpornost (Čvrstoća pri savijanju)/ *Machanical resistance (Bending strength)/ Mehanska odpornost (Upogibna trdnost):* | ≥3000N Razred R2 |
| Reakcija pri požaru, Razred/ *Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na ogenj, Razred:* | A1 |
| Bruto obujamska masa u suhom stanju/ *Gross dry densitiy/ Bruto gostota:* | 580 kg/m$^3$ |
| Razred/Class/Razred | 0,6 |
| Toplinska provodljivost/ *Thermal conductivity, $\lambda_{10dry}$/ Toplotna prevodnost:* | NPD |
| *Sadržaj štetnih tvari/ Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi* | Nema/ No/ Nema |
| *Usklađena tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnična specifikacija:* | EN 15037-3:2009+A1:2011 |
| *Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident.št.priglašenega organa* | 2477 |
| *Predviđena uporaba/ Intended use/ Predvidena uporaba* | Izrada stropova/making ceilings/ stropno polnilo |
| *Br. kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti* | 144 |
| *Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:* | |

**Tehničke upute/Technical instructions/Tehniška navodila:**

**Namjena:** Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao oplatni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm. **Zidarski radovi:** moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama.
**Transport:** prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. **Skladištenje:** na ravnu tvrdu podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. **Rok upotrebe:** Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. **Zemlja porijekla:** Hrvatska
Namen: Opeka je element namenjen za opravljanje semi-montažnih fert stropa debeline 20 cm, kot polnilo med stropnimi nosilci razmiku 50 cm. Služi kot opažnih element AB delovanja tlačne plošče povprečni debelini 6 cm. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paleto in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvaška

CE

**11**

**Certif. No: 2477 - CPR - 1912**

Proizvođač/Producer/Proizvajalec:
Ciglana Cerje Tužno d.o.o.
Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska
tel. +385 (0)42 406 352
www.ciglanacerjetuzno.hr

## UNITHERM STROPNA ISPUNA 6,8/1

**Stropna ispuna / Stropno polnilo**

**Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:**

**250 x 430 (380) x 140 mm**

Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance No./ Izjava o lastnostih št./ : 019-1-14

| Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: | |
|---|---|
| širina x visina x duljina/ *width x height x lenght/ širina x višina x dolžina:* | 250 x 430 (380) x 140 mm |
| Dopušteno odstupanje dimenzija/ *Dimensional tolerance/ Dimenzijske tolerance:* | **T2** |
| Minimalne dimenzije/ *Minimum dimensions/ Minimalne dimenzije:* | **N2** |
| *Tip glinenog bloka/ Type of clay blocks/ Vrsta glinenih blokov* | NR |
| *Bruto težina/ Gross weight/ Bruto teža* | **1250 kg** |
| Mehanička otpornost (Čvrstoća pri savijanju)/ *Machanical resistance (Bending strength)/ Mehanska odpornost (Upogibna trdnost):* | ≥3000N Razred R2 |
| Reakcija pri požaru, Razred/ *Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na ogenj, Razred:* | A1 |
| Bruto obujamska masa u suhom stanju/ *Gross dry densitiy/ Bruto gostota:* | 580 kg/m$^3$ |
| Razred/Class/Razred | 0,6 |
| Toplinska provodljivost/ *Thermal conductivity, $\lambda_{10dry}$/ Toplotna prevodnost:* | NPD |
| *Sadržaj štetnih tvari/ Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi* | Nema/ No/ Nema |
| *Usklađena tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnična specifikacija:* | EN 15037-3:2009+A1:2011 |
| *Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident.št.priglašenega organa* | 2477 |
| *Predviđena uporaba/ Intended use/ Predvidena uporaba* | Izrada stropova/making ceilings/ stropno polnilo |
| *Br. kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti* | 144 |
| *Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:* | |

**Tehničke upute/Technical instructions/Tehniška navodila:**

**Namjena:** Opečni element je namijenjen za izvedbu polumontažnog fert stropa debljine 20 cm kao ispuna između fert gredica razmaka 50 cm. Služi kao oplatni element prilikom izvedbe AB tlačne ploče prosječne debljine 6 cm. **Zidarski radovi:** moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama.
**Transport:** prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama, zaštićena PVC folijom. Tijekom transporta, roba mora biti odgovarajuće zaštićena. **Skladištenje:** na ravnu tvrdu podlogu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. **Rok upotrebe:** Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. **Zemlja porijekla:** Hrvatska
Namen: Opeka je element namenjen za opravljanje semi-montažnih fert stropa debeline 20 cm, kot polnilo med stropnimi nosilci razmiku 50 cm. Služi kot opažnih element AB delovanja tlačne plošče povprečni debelini 6 cm. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Transport: s prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah, zaščitena PVC folijo. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladiščenje: na ravno trdo podlago, največ na dve nadstropji z obstoječo paleto in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladiščenju. Država izvora: Hrvaška