




UNITHERM



CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.

Cerje Nebojse 2, HR-42243 Maruševac

CENTRALA: tel. 042/406-300, fax: 042/406-323

OPERATIVNA PRODAJA: tel. 042/406-352, fax: 042/406-351

RAČUNOVODSTVO: tel. 042/406-369, fax: 042/406-325

IZJAVA O LASTNOSTIH številka: 004-1-21

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka: Opečni zidaki z navpičnimi luknjami
UNITHERM 19/50 Z
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče razpoznati gradbene izdelke, v skladu z členom 11. odstavkom 4.: Opečni zidaki z navpičnimi luknjami:
UNITHERM 19/50 Z
3. Predvidena uporaba ali vrste uporabe gradbenega izdelka v skladu z ustreznimi usklajenimi tehničnimi specifikacijami, kot jih predvideva proizvajalec:
Opečni zidak tipa LD, Kategorija I UNITHERM 19/50 Z (500x190x238 mm) je namenjen za vgradnjo v nosilne in nenosilne zaščitene zidove skladen z usklajenim standardom **EN 771-1:2011+A1:2015** ter dosega lastnosti, ki so navedene v priloženi CE deklaraciji.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11. odstavkom 5.:
CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12. odstavek 2.: –
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka, kot je določeno v Prilogi V: **2+**
7. V primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim izdelkom za katerega velja usklajeni standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**.
Priglašeni organ Institut IGH, Janka Rakuše 1, Zagreb, Hrvatska (razpoznavna številka priglašene certifikacijskega organa **2477**) je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole tovarniške proizvodnje in izvaja redno spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje sistema kontrole tovarniške proizvodnje v skladu z sistemom 2 + in je izdal EC Certifikat o skladnosti kontrole tovarniške proizvodnje številka **2477-CPR-1911, sprememba in dopolnilo št. 4**.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega izdelka, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: –

Unitherm

Ulažite u kvalitetu!

| | | |
|---|---|--------------------------|
| MBS: 070094555 - Trgovački sud Varaždin | MB: 02703165 | OIB: 56297338355 |
| Temeljni kapital: | ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA) | Uprava: |
| 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABHR2X | Dubravko Šimec, direktor |

9. Navedena lastnost:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Usklajena tehnična specifikacija |
|--|--|---|
| Dimenzije dolžina x širina x višina | 500 x 190 x 238 mm | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.1) |
| Dimenzije (Dimenzijske tolerance) | Razred tolerance T1 | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.2.2) |
| Dimenzije (Razpon) | Razred razpona R1 | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.2.3) |
| Oblika | Opečni zidaki z navpičnimi luknjami Odstotek praznin ≤ 60 % Stenski element skupina: 3 (prema EN 1996-1-1:2005) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.2) |
| Tlačna trdnost (vertikalno na vodoravno priključnico) | ≥ 10 N/mm ² (Razred 1) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.4) |
| Tlačna trdnost (vertikalno na čelo) | ≥ 2 N/mm ² (Razred 1) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.4) |
| Dimenzijska stabilnost (pretok vlage) | NPD* | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.9) |
| Trdnost oprijema | 0,15 N/mm ² (Tablično za EN 998-2:2016 – dopolnitev C) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.12) |
| Vsebina soli | NPD* (S0) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.8) |
| Reakcija pri požaru | Razred A1 | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.10) |
| Vpijanje vode | 13-16% (Ne puščajte izpostavljene) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.7) |
| Koeficient prepustnosti vodne pare | μ = 5/10 (Tablično za EN 1745:2020 – Tabela A.1) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.11) |
| Zvočna izolacija (Bruto gostota v suhem stanju) | 700 kg/m ³ Razred odstopanja D1 | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.3.1) |
| Neposredna zvočna izolacija (oblika in dimenzije) | Kot zgoraj | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.2 i 5.2.2.1) |
| Odpornost na toploto (toplotne lastnosti) | 0,294 λ _{10,dry,unit} (W/mK) računano po EN1745:2020 | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.5) |
| Vzdržljivost na mraz / odtaljevanje | NPD* (F0) (Ne puščajte izpostavljene) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.6) |
| Vsebina nevarnih snovi | ne vsebuje | |

*NPD – brez določenih lastnosti (engl. No Performance Determined)

10. Lastnosti izdelka, navedenega v točki 1. in 2., so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Potpisal za in v imenu proizvajalca:

Dubravko Šimec, direktor

.....

Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec
21.09.2021.

CIGLANARJE TUŽNO CERJE NEBOJSE

Unitherm

Ulažite u kvalitetu!

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| MBS: 070094555 - Trgovački sud Varaždin | MB: 02703165 | OIB: 56297338355 |
| Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA) IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABAHR2X | Uprava: Dubravko Šimec, direktor |