

**UNITHERM**EN ISO 9001
20100193006554
EN ISO 14001
20104193006555**CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.****Cerje Nebojse 2, HR-42243 Maruševac**

CENTRALA: tel. 042/406-300, fax: 042/406-323

OPERATIVNA PRODAJA: tel. 042/406-352, fax: 042/406-351

RAČUNOVODSTVO: tel. 042/406-369, fax: 042/406-325

IZJAVA O LASTNOSTIH**številka: 009-1-25**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka: Opečni zidaki z navpičnimi luknjami
UNIBLOK MEGA 25/50

Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče razpoznati gradbene izdelke, v skladu z členom 11. odstavkom 4.: Opečni zidaki z navpičnimi luknjami:

UNIBLOK MEGA 25/50 - ime je na oznaki izdelka

(žig na izdelku vsebuje datum proizvodnje, izmeno in ime proizvajalca).

2. Predvidena uporaba ali vrste uporabe gradbenega izdelka v skladu z ustreznimi usklajenimi tehničnimi specifikacijami, kot jih predvideva proizvajalec:

Opečni zidak tipa CL, Kategorija I UNIBLOK MEGA 25/50 Z (500x250x190 mm) je namenjen za vgradnjo v nosilne in nenosilne zaščitene zidove skladen z usklajenim standardom **EN 771-1:2011+A1:2015** ter dosega lastnosti, ki so navedene v priloženi CE deklaraciji.

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11. odstavkom 5.:

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac

4. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12. odstavek 2.: –

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka, kot je določeno v Prilogi V: **2+**

6. V primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim izdelkom za katerega velja usklajeni standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**.

Priglašeni organ Institut IGH, Janka Rakuše 1, Zagreb, Hrvatska (razpoznavna številka priglašenega certifikacijskega organa **2477**) je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole tovarniške proizvodnje in izvaja redno spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje sistema kontrole tovarniške proizvodnje v skladu z sistemom 2 + in je izdal EC Certifikat o skladnosti kontrole tovarniške proizvodnje številka **2477-CPR-1911, sprememba in dopolnilo št. 7**.

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega izdelka, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: –

Unitherm**Ulažite u kvalitetu!**

MBS: 070094555 – Trgovački sud Varaždin

MB: 02703165

OIB: 56297338355

Temeljni kapital:

ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA)

Uprava:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABHR2X

Dubravko Šimec, direktor

8. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Usklajena tehnična specifikacija
Dimenzije dolžina x širina x višina	500 x 250 x 190 mm	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.1)
Dimenzije (Dimenzijske tolerance)	Razred tolerance T1	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.2.2)
Dimenzije (Razpone)	Razred razpona R1	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.2.3)
Oblika	Opečni zidaki z navpičnimi luknjami Odstotek praznin $\geq 25 \leq 70$ % Stenski element skupina: 3 (prema EN 1996-1-1:2005)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.2)
Tlačna trdnost (vertikalno na vodoravno priključnico)	≥ 10 N/mm ² (Razred 1)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.4)
Tlačna trdnost (vertikalno na čelo)	≥ 2 N/mm ² (Razred 1)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.4)
Dimenzijska stabilnost (pretok vlage)	NPD*	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.9)
Trdnost oprijema	0,15 N/mm ² (Tablično za EN 998-2:2016 – dopolnitev C)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.12)
Vsebina soli	NPD* (S0)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.8)
Reakcija pri požaru	Razred A1	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.10)
Vpijanje vode	13-16% (Ne puščajte izpostavljene)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.7)
Koeficient prepustnosti vodne pare	$\mu = 5/10$ (Tablično za EN 1745:2020 – Tabela A.1)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.11)
Zvočna izolacija (Bruto gostota v suhem stanju)	620 kg/m ³ Razred odstopanja D1	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.3.1)
Neposredna zvočna izolacija (oblika in dimenzije)	Kot zgoraj	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.2 i 5.2.2.1)
Odpornost na toploto (toplotne lastnosti)	0,285 $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/mK) računano po EN1745:2020	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.5)
Vzdržljivost na mraz / odtaljevanje	NPD* (F0) (Ne puščajte izpostavljene)	EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.6)
Vsebina nevarnih snovi	ne vsebuje	

*NPD – brez določenih lastnosti (engl. No Performance Determined)

9. Lastnosti izdelka, navedenega v točki 1. in 2., so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Potpisal za in v imenu proizvajalca:

Dubravko Šimec, direktor



CIQLANA
CERJE TUŽNO d.o.o.
CERJE NEBOJSE 1

Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac

06.05.2025.

Unitherm

Ulažite u kvaliteto!

MBS: 070094555 – Trgovački sud Varaždin

MB: 02703165

OIB: 56297338355

Temeljni kapital:

ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA)

Uprava:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABHR2X

Dubravko Šimec, direktor